
LEONTINA

ROLETA S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM

PAVON



Roleta LEONTINA s řetízkovým ovládáním je oblíbená zejména pro snadný a pohodlný způsob svého ovládání. Řetízkovou roletu lze zastavit v jakékoli poloze a regulovat tak zcela plynule míru zatemnění podle Vašich potřeb a nálady.

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Kombinací vhodného vzoru, odstínu či textury dotvoříte Váš interiér v jedinečný a osobitý funkční celek.

Pro roletu LEONTINA můžete vybírat z řady příslušenství v naší aktuální nabídce (např. barevnou nebo dekorovanou spodní lištu, montážní profil, propojovací prvky, bezinvazivní nosiče, nerezové příslušenství DELUX apod.)


Roleta LEONTINA je dostupná i v motorové verzi:

- s akumulátorovým motorem AM 25 LE (POZOR: Minimální možná šíře rolety je 440 mm.)
- s motorem DM 45 Q (POZOR: Vyžaduje přívod 230V, minimální možná šíře rolety je 700 mm, motor je určen pro samotoč Ø 50 mm.)

NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ


Pro správné zaměření je nezbytné nejprve zvolit umístění pro roletu. Šířka rolety se měří včetně nosičů, výška od kraje horního umístění po spodní kraj stažené rolety.

a) na rám okna b) do špalety c) na stěnu d) do stropu



V závislosti na rozměrech rolety a zvoleném materiálu je roleta vyráběna na samotoč Ø 28 mm nebo Ø 38 mm.
V objednávce uveďte šířku a výšku rolety, a to následovně:





LEONTINA
ROLETA S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie, stranu ovládání, způsob umístění, délku ovládání (standardně odpovídá délka ovládání 2/3 délky rolety), požadované příslušenství.


Odvíjení látky rolety se standardně vyrábí směrem k oknu.

NÁVOD NA MONTÁŽ


Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (nosiče rolety, zadní a boční krytky nosičů, vodítko s čepem, náhradní spojka řetízku, event. další nadstandardní příslušenství)

Montáž rolety s nosiči


Montáž rolety LEONTINA s kovovými nosiči je velmi jednoduchá. Existují tři možnosti, jak nosič upevnit, a pro tyto varianty jsou v nosičích připraveny příslušné otvory pro šrouby. Montáž lze provést i do boku s využitím příslušných otvorů v nosiči, při tomto způsobu montáže však není možné nasadit boční krytku nosiče.



montáž na stěnu




montáž do stropu




Dříve, než začnete se samotnou montáží, je třeba přesně určit místo, kde bude roleta upevněna. Nejprve upevněte jeden nosič (pro vodítko s čepem).

Potom přesně zaměřte místo pro uchycení druhého nosiče pomocí rolety a vodováhy tak, aby mezi roletou a nosičem vznikla mezera asi 2 mm. Upevněte tento druhý nosič.





Nasaďte zadní plastové krytky nosičů.





LEONTINA
ROLETA S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Nyní roletu nasaďte na vodítko s čepem v připevněném nosiči a na druhé straně ji zacvakněte do druhého nosiče. Oba nosiče osaďte bočními krytkami.












Takto namontovanou roletu je možné vyjímat pouze z nosičů, a to tím způsobem, že sejmete boční krytku nosiče, následně mírně vykloníte šroubovákem jazýčky uzavíracího zařízení a pak roletu s vodítky povytáhnete. Pak mírným tlakem vodítka vyhnete lehce do boku a roletu vyjmete.

Montáž rolety na montážním profilu

Montážní profil je dodáván spolu s potřebným počtem montážních klipů. Rozměřte si umístění jednoho z krajních klipů a upevněte jej. S pomocí vodováhy a montážního profilu rozměřte umístění dalšího klipu (klipů) a také je upevněte.








Roletu na montážním profilu do připevněných klipů nasaďte dle obrázku a zacvakněte.

LEONTINA

ROLETA S ŘETÍZKOVÝM OVLÁDÁNÍM

Takto namontovanou roletu s montážním profilem lze i jednoduše demontovat, stačí mírně šroubovákem vyklonit horní část klipu a tahem k sobě roletu vyklonit a následně vyjmout.



POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Roleta je ovládána řetízkem umístěným na jedné straně.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Čištění výrobku se provádí vlhkou houbou nebo vertikálním luxováním. Nepoužívejte chemické prostředky, tuky, ostré předměty apod.

ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.
Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

