

„Moderní, praktická
a cenově výhodná“



ROLETA LEONTINA

S ŘETÍZKOVÝM MECHANISMEM

Roleta LEONTINA s řetízkovým ovládáním je oblíbená zejména pro snadný a pohodlný způsob svého ovládání. Řetízkovou roletu lze zastavit v jakékoli poloze a regulovat tak zcela plynule míru zatemnění podle Vašich potřeb a nálady.

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Kombinací vhodného vzoru, odstínu či textury dotvoříte Váš interiér v jedinečný a osobitý funkční celek.

Hledáte pro Váš interiér skutečně originální design? Podívejte se na náš KATALOG POTISKOVÝCH VZORŮ. Rolety můžeme potisknout i Vaším vlastním tiskovým motivem, fotografií nebo firemním logem.



ROLETA LEONTINA

Standardní provedení rolety zahrnuje:

- duralový samotoč s řetízkovým mechanismem Ø 28mm nebo 38mm
- stínicí textilii
- kovové nosiče s plastovými krytkami (barva: bílá)
- spodní kovová lišta, barevné provedení: bílá, šedá RAL 9006, sosna, zlatý dub, mahagon
- ovládací řetízek v délce 2/3 výšky rolety (barva: bílá)
- nekonečný řetízek bez dorazů, délka: 50 cm, 75 cm, 100 cm a 125 cm

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:

- spodní kovová lišta v barevném provedení nebo dekoru dřeva - tmavě hnědá RAL 8019, antracit RAL 7016, ořech, winchester, tmavý dub rustikal
- příslušenství DELUX (mechanika a krytky nosičů - matný nerez, kovový ovládací řetízek)
- montážní profil
- bezinvasivní nosiče (pro montáž bez vrtání)
- možnost propojení dvou až tří rolet umístěných vedle sebe (pro Ø 38 mm)
- motorová verze rolety LEONTINA (motor DM 45Q, AM 25LE nebo AM 35)
- roleta LEONTINA DUO - společný systém dvou rolet za sebou

Rozměry rolety:

- maximální doporučená šířka: 250 cm

Rolety v šíři větší než 200 cm a zároveň délce větší než 180 cm se z většiny materiálů vyrábějí našívané. Nestandardní rozměry rolet Vám vyrobíme pouze po předchozí konzultaci.

Stínicí materiál:

- textilie STANDARD
- textilie SCREEN

Umístění rolety:

Roletu LEONTINA lze umístit na rám okna, na stěnu, do špalety nebo do stropu.

Barevnost zátěžové lišty:

