

“Moderní, praktická
a polohovatelná”

ROLETA ROLSUN

CELOSTÍNICÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA

Roleta ROLSUN je celostínící roleta pro střešní okna, která zaručuje dokonalé zastínění. Roleta je v kazetě a po stranách je opatřena profilovanými vodíci lištami z eloxovaného hliníku. Roletu ROLSUN tak lze použít do většiny střešních oken. Při zvolení zatemňujících látek Blackout nebo Primera dosáhnete navíc úplného zatemnění místnosti.

Roleta ROLSUN se ovládá ručním stahováním za spodní hliníkový profil, lze ji zastavit v jakékoli poloze a zvolit tak optimální míru zastínění nebo zatemnění. Roleta obsahuje pružinový mechanismus a speciální aretační prvky, díky kterým nedochází k prověšování látky nebo jejímu vypadávání z bočních lišt.

Rolety vyrábíme z kvalitních a funkčních materiálů. V nabídce naleznete desítky barevných odstínů, moderních vzorů a textur, včetně látek plně zatemňujících. Nejvhodnějšími materiály pro rolety do střešních oken jsou textilie s vysokou mírou solární reflexe, které nejlépe zabrání prostupu nežádoucího tepla do interiéru.



ROLETA ROLSUN

Standardní provedení rolety zahrnuje:

- samotoč s pružinovým mechanismem
- hliníkový kryt rolety
- boční hliníkové vodící lišty
- stínící textilii
- hliníkový spodní zátěžový profil s těsněním
- barevné provedení: eloxovaný hliník, plastové příslušenství v šedé barvě

Nadstandardní a příplatkové provedení rolety:

- stahovací tyč (teleskopická)

Rozměry rolety:

- maximální šířka: 120 cm
- maximální výška: 140 cm

Z některých materiálů je s ohledem na velikost nábalu možné vyrobit rolety ROLSUN pouze s omezenou výškou. Pro výrobu rolety ROLSUN není zcela vhodný materiál VEROGLIM, standardně se z tohoto materiálu nevyrábí. Nestandardní rozměry rolet Vám vyrobíme pouze po předchozí konzultaci.

Stínící materiál:

- textilie STANDARD
- textilie SCREEN

Umístění rolety:

Roleta ROLSUN se montuje přímo do okenního křídla. Odvíjení látky rolety se vzhledem k její konstrukci vyrábí vždy směrem od okna.

UPOZORNĚNÍ: Hloubka rámu ke sklu musí být minimálně 45 mm. Sklon střechy nesmí být menší než 30°.

Barevnost:



Elox

